

PIGMENTO®

geprepatineerd VM ZINC®
in 3 natuurlijke tinten



3A Architecten- Gevelpanelen - PIGMENTO® rood

**Zink is grijs en combineert gemakkelijk.
Beeld je in wat een rode, groene of blauwe nuance aan je creatie kan
toevoegen...**

- Drie nuances die harmonieus samengaan met andere bouwmaterialen: zink vanuit een ander perspectief
- Een nieuwe nuance, die de natuurlijke textuur van geprepatineerd zink laat doorschijnen
- Vertrouwd met de kwaliteit en duurzaamheid van QUARTZ-ZINC® en ANTHRA-ZINC®

Een Umicore merk





arch. Buro 2 bvba -
Aangehaakte profielen - PIGMENTO® groen



arch. Ingevega - Gevelpanelen - PIGMENTO® blauw



3A architecten - Gevelpanelen - PIGMENTO® rood

Gamma PIGMENTO®

Nuances	PIGMENTO® rood / blauw / groen
Dikte	0,7 / 1,00 / 1,50 mm
Breedte	600 / 670 / 1000 mm
Standaardgamma	Bladen, bobijnen, accessoires voor staande naad dakbekkingen, gevelpanelen en accessoires, aangehaakte profielen
Overige producten (op aanvraag)	Voorgevormde banen, gevelprofielen
Verpakking	Paletten 500 kg voor bladen - Paletten 6 x 100 kg voor bobijnen Kartonverpakkingen voor vormstukken en accessoires - De bladen en bobijnen zijn voorzien van een beschermende film over de volledige lengte. Algemeen moet men de film onmiddellijk na het plaatsen van het VM ZINC® en in één keer over de hele oppervlakte, weghalen. (zie www.vmezinc.be of www.vmezinc.nl)

Toepassingsgebied

- Alle types gebouwen
- Alle vormen van bedekkingen met staande naad waarvan de helling $\geq 5\%$
- Alle types gevelbekleding met staande naad, gevelpanelen, aangehaakte profielen, gevelprofielen.

Toegelaten draagvlakken

Dakbedekking

- Plaatsing op een continue bebording uit massief hout compatibel met het zink, verlucht aan de onderkant (verluchte ruimte van minimum 40 mm)

Gevelbekleding

- Montage op een houten of metalen structuur, bevestigd op dragend metselwerk of beton. Verlucht draagvlak (verluchte ruimte van minimum 20 mm).

Kwaliteit

PIGMENTO® is vervaardigd uit zink - koper - titaan en voldoet aan de Europese norm EN 988.

Het PIGMENTO® gamma wordt geproduceerd op basis van een QUARTZ-ZINC® substraat waaraan minerale pigmenten zijn toegevoegd. QUARTZ-ZINC® is een geprepatineerd zink dat van bij het begin het aspect en textuur van het natuurlijk VM ZINC® dat reeds enkele maanden geplaatst is, benadert.

Gunstig milieuprofiel

De milieukenmerken van het geprepatineerd zink worden geenszins gewijzigd door de kleurstoffen: natuurlijk materiaal dat oneindig kan worden gerecycleerd en geen bijzonder onderhoud vereist.

Bovendien bevat de doorschijnende gepigmenteerde laag geen chromaten.